

## 14W プロ用ストロング投光器新登場!!



**RET-R01**



**RET-R05**

●本体脚部底面にマグネット内蔵(両製品)

●本体脚部底面にカメラ用三脚取り付け可能(両製品)

- 直視厳禁!!明るさ全光束1100lm (両製品)
- 耐衝撃性落下高度MAX1mまでOK!! (両製品)
- 超軽量615g!! (RET-R05) 580g!! (RET-R01)

●明るさ2段階切換 (RET-R01のみ) ●レンズ部360度回転(両製品)

### プロ用ストロング投光器AC仕様 **RET-R05**

名称	プロ用ストロング投光器 AC仕様	品番	RET-R05
電源	AC100V 50/60Hz	製品サイズ	W140×H121.5×L57.3(mm)
消費電力	14W	製品重量	615g
光源	LED-COB 10Wチップ	明るさ	全光束 1100 lm
色温度	5500K	演色評価数	Ra95
防水規格	IP68 ※真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。	設置場所	室内・屋外 <small>※海水では使用できません。水中で使用する場合は欠損亀裂がないことを確認してゆっくり水に入れてください。</small>
材質	本体：アルミダイキャストフレーム・合成樹脂 本体脚部：合成樹脂・マグネット	ネジ	ABS・鉄



●調色用ライトとしての使用も可能!! (RET-R05のみ)

### プロ用ストロング投光器充電仕様 **RET-R01**

名称	プロ用ストロング投光器 充電仕様	品番	RET-R01
電源	AC100V 50/60Hz	製品サイズ	W140×H121.5×L69.38(mm)
製品重量	本体 約394g バッテリー 約186g	光源	LED-COB 10Wチップ
明るさ	全光束 HIGH 1100 lm LOW 550 lm	色温度	5500K
演色評価数	Ra95	内蔵バッテリー	リチウムイオン 7.4V 4400mAh
使用時間	HIGH 5時間 LOW 10時間	充電時間	5時間
充電形式	バッテリーマネージメントシステム採用	バッテリー寿命	約600回
設置場所	室内・屋外 ※水中・暴風雨では使用できません。		
防水規格	IPX7 (充電口カバー装着が必須) ※真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。		
材質	本体：アルミダイキャストフレーム・合成樹脂 本体脚部：合成樹脂・マグネット	ネジ	鉄

●耐水性深度MAX2mまでOK!! (RET-R05のみ)



●2時間以内ならACアダプター接続状態で使用可能 (RET-R01のみ)

※防水規格は環境温度25℃での測定結果です。  
 ※点灯時間と明るさの測定値は環境温度0℃の試験での数値です。  
 ※製品の機能は経年劣化により低下します。